

FICHA TÉCNICA

PLASLITE HYDRO – (Tinta Aquosa Pliolite)

3.024

Fevereiro 2007

Características:

Tinta aquosa baseada na mais recente tecnologia E.B.S (Emulsified Binding System) de resinas de pliolite. Produto de acabamento mate, com muito boa opacidade, excelente aderência e resistência à intempérie e protecção anti-fungos.

Permite a respiração da parede, uma vez que é permeável ao vapor de água e impermeável à água.

Indicação:

Produto de excelente qualidade, indicado para exteriores em todos os tipos de reboco, betão armado, cimento e de uma maneira geral, em todos os materiais utilizados na construção civil.

Não necessita de primário, uma vez que actua simultaneamente como primário e acabamento.

Especificações:

Cor - Branco, cores de catálogo e por afinação.

Aspecto - Liso Mate

Viscosidade - 100 ± 5 KU

Secagem (ao ar):

Superficial: ± 30 min.

Repintura: 4 a 6 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis) : Valor limite EU para este produto (cat.A/c): 75 g/L (2007) / 40g/L (2010).

Este produto contém no máximo 29.77g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Exclusivamente com água.

1ª Demão - 10%

2ª Demão - 5%

Diluyente de limpeza - Água.

Aplicação:

As superfícies a pintar devem estar bem secas, limpas e isentas de partículas mal aderentes.

As fissuras existentes devem ser previamente reparadas.

Aplicar, com trincha ou rolo, 2 demãos de “PLASLITE HYDRO”, convenientemente diluídas e homogeneizadas.

Em superfícies pulverulentas, alcalinas ou que apresentam farinação, aplicar previamente uma demão de “PLASLITE HYDRO” diluída a 20%.

Rendimento:

Depende da qualidade e do estado do suporte, podendo no entanto considerar-se como valor orientativo 8 a 10 m²/L t/demão.

Conservação:

Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto não inflamável e não nocivo.

Em caso de contacto com os olhos ou com a pele, lavar com água abundante.

Informação complementar:

O produto “PLASLITE HYDRO” foi sujeito aos mais rigorosos e exaustivos testes de controlo de qualidade nos laboratórios da ELIOKEM e está de acordo com as especificações exigidas para o uso do logotipo “HYDRO PLIOLITE ®”.

* Para a cor branca

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.