

FICHA TÉCNICA

TAPAPOROS CELULOSO

3.079

Janeiro 2007

Características:

Produto à base de resinas alquídicas em combinação com nitrocelulose, formulado especialmente para a preparação de madeiras. Utilizado somente em interiores. Proporciona uma boa lixagem.

Indicação:

Indicado para o enchimento dos poros da madeira e para a regularização da absorção da superfície, preparando-a para o envernizamento. É indicado também para a protecção da madeira durante o processo de construção.

Especificações:

Cor - Incolor.

Aspecto - Meio Brilho.

Viscosidade - (150 - 200) "cF4

Secagem - Intervalo entre demãos - 3 a 4 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/f): 700 g/L (2007) / 700g/L (2010).

Este produto contém no máximo 692.86g/L.

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Diluyente celuloso- 15%, conforme o enchimento pretendido.

Diluyente de limpeza- Diluyente Celuloso.

Aplicação:

A madeira deve estar bem seca. Deve ser raspada e muito bem lixada antes da aplicação do produto, de modo a eliminar as imperfeições e sujidades. Os buracos dos pregos e cortes, devem ser betumados e se se pretender aplicar uma infusão, esta deve ser aplicada antes do tapaporos e deve-se deixar secar bem.

Aplicar com a ajuda de uma trincha ou de uma pistola, uma ou duas demãos de tapaporos directamente sobre a madeira, lixando entre cada demão. Fazer o acabamento com um verniz celuloso ou sintético.

As demãos a aplicar variam muito conforme a qualidade da madeira e conforme se pretende o poro, total ou parcialmente tapado.

Não aplicar o tapaporos com tempo húmido, nem em obras por vedar, uma vez que a infiltração e a condensação da humidade provoca a sua oxidação.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluyente celuloso.

Rendimento:

Depende do tipo de madeira e conforme se pretenda o poro total ou parcialmente tapado. Considera-se como valor médio, 8 a 10 m²/L t/Demão.

Conservação:

Dois anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.

Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.