

FICHA TÉCNICA

VERNÁQUA (Verniz Aquoso)

3.080

Janeiro 2007

Características:

Produto à base de uma resina acrílica estirenada de alta resistência aos agentes atmosféricos.

Indicação:

Indicada para envernizamento de colunas e vigas de betão, quando estas têm de ser reparadas, ou quando se pretende deixar o betão à vista.

Especificações:

Cores - Incolor e Cimento

Aspecto - Meio brilho.

Viscosidade - (100 ± 10) cP

Secagem - Em circunstâncias normais- 1 a 2 Horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 140 g/L (2007) / 140g/L (2010).

Este produto contém no máximo 12.24g/L. *

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Diluir com água.

No entanto deve ser aplicado tal e qual.

Aplicação:

As superfícies devem estar secas, isentas de poeiras e de gorduras.

Aplicar o produto com trincha ou rolo.

Rendimento:

Considera-se como valor médio 10 a 12 m²/L t/Demão.

Conservação:

Dois anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto não inflamável e não nocivo.

* Para o Incolor

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.