

FICHA TÉCNICA

VERNIZ Flating (Verniz Sintético Interior)

3.082

Janeiro 2007

Características:

Produto à base de uma resina alquídica longa em óleo, proporcionando um acabamento brilhante, com boa lacagem e resistente ao amarelecimento. Depois de seco apresenta boa flexibilidade, o que lhe permite acompanhar as dilatações e contracções da madeira, sem estalar.

Indicação:

Indicado como alto acabamento no envernizamento de madeiras, em interiores, depois da preparação adequada do suporte.

Especificações:

Cor - Incolor, fosco e mogno

Aspecto - Brilhante.

Viscosidade - (150 - 180) °cF4

Secagem- Intervalo entre demãos - 8 a 24 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/e): 500 g/L (2007) / 400g/L (2010).

Este produto contém no máximo 455.62g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

5% com Diluente Sintético.

Diluyente de limpeza- Diluyente Celuloso.

Aplicação:

As madeiras a envernizar devem estar bem secas. Se já tiverem sido envernizadas, com um verniz do mesmo género, lixar previamente com uma lixa muito fina para despolir o verniz antigo.

Aplicar o produto com trincha, pincel ou rolo.

Tapar o poro da madeira com uma ou duas demãos de tapaporos, lixando entre demãos, a fim de se obter uma superfície o mais perfeita possível. De seguida, aplicar uma ou duas demãos de "Verniz Flating", diluído com diluente sintético. Convém lixar levemente, com uma lixa muito fina, cada demão de verniz, para que a superfície fique o mais perfeita possível.

Não aplicar o produto com o tempo húmido para que não ocorra oxidação.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluente sintético.

Rendimento:

Depende do tipo de madeira e conforme se pretenda o poro total ou parcialmente tapado.

Considera-se como valor médio, 8 a 10 m²/L t/Demão.

Conservação:

Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.

Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

* Para o Incolor

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.