

FICHA TÉCNICA

VOUGADEX (Impregnante para Madeira)

3.010

Janeiro 2007

Características:

Produto à base de uma resina de ácidos gordos especialmente tratados, concebido para impregnar madeira, conferindo-lhe o aspecto desejado e uma protecção efectiva contra o seu apodrecimento e contra o ataque por fungos ou caruncho.

Indicação:

Produto indicado para a protecção e decoração de todo o tipo de madeira, em interiores e exteriores.

Especificações:

Cor - Incolor e cores de catálogo

Aspecto - Brilho Acetinado

Densidade - 0.875 ± 0.05 g/cm³

Viscosidade - (10 - 15) "cF4

Secagem - Muito lenta. Normalmente só atinge a secagem em profundidade após 72 horas.

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/f): 700 g/L (2007) / 700g/L (2010).

Este produto contém no máximo 663.03g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Aplica-se tal como é fornecido.

Diluyente de limpeza- Diluyente Sintético.

Aplicação:

As madeiras devem estar bem secas e isentas de poeiras.

Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola.

Não convém aplicar o produto com tempo húmido ou chuvoso.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluyente sintético.

Rendimento:

Depende do estado do suporte, considerando-se no entanto como valor médio, 8 a 10 m²/L t.

Conservação:

Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.

Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

* Para o Incolor

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.

Mod_DP_07.R2



VOUGA TINTAS - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS, LDA.

Parque Industrial de Coimbrões lote 10, 3500-618 Viseu - Portugal

telef.: 232 470 970 fax: 232 470 975 e-mail: geral@vougatintas.pt www.vougatintas.pt

Matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Viseu sob o nº2191 Capital social 175.000 € - Contribuinte 502 783 086

Cópia não controlada