

FICHA TÉCNICA

VOUGADEX ACETINADO

3.110

Janeiro 2007

Características:

Produto à base de uma mistura de resinas e solventes de modo a realçar a beleza natural da madeira, protegendo-a e preservando-a. Produto de muito fácil aplicação que permite a respiração da madeira, dando um acabamento acetinado repelente à água permitindo uma grande resistência à intempérie e um acabamento sedoso requintado.

Indicação:

Produto indicado para a protecção e decoração de todo o tipo de madeira, em interiores e exteriores, quando se pretende, além do embelezamento, uma protecção efectiva da madeira, nomeadamente no que se refere a resistência à intempérie e apodrecimento da madeira.

Especificações:

Cor - Incolor e cores de catálogo

Aspecto - Acetinado

Viscosidade - (120 - 130) "cF4 a 25°C

Secagem - Relativamente lenta : Isento- ± 2 horas

Maleável- 4 a 6 horas

Duro- após 72 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/e): 500 g/L (2007) / 400g/L (2010).

Este produto contém no máximo 475.64g/L.*

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Aplica-se tal como é fornecido.

Diluyente de limpeza- Diluyente Sintético.

Aplicação:

As madeiras devem estar bem limpas, secas e isentas de poeiras.

Aplicar o produto com trincha, rolo ou pistola.

Recomenda-se a aplicação de 2 demão em interiores e de 3 demãos em exteriores.

Não convém aplicar o produto com tempo húmido ou chuvoso.

Após a aplicação do produto, lavar o material de trabalho com diluyente sintético.

Em madeiras novas, no exterior, recomenda-se a aplicação prévia de 1 demão de "VOUGADEX" Incolor, para uma protecção mais efectiva.

Rendimento:

Depende do estado do suporte, considerando-se no entanto como valor médio, 8 a 10 m²/L t.

Conservação:

Três anos em latas de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.

Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

* Para o Incolor

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.