

FICHA TÉCNICA

VOUGALITE FORJA (Esmalte Anti-ferrugem forjado)

3.078

Janeiro 2007

Características:

Esmalte baseado em resinas alquídicas e pigmentos anti-corrosivos seleccionados, nomeadamente, óxido ferro micácio, com muito boa resistência aos agentes atmosféricos.

Indicação:

Indicado para aplicação directa ao metal, sem necessidade de Primário ou de Sub-Capa, em interiores e em exteriores.

Pode ser aplicado em gradeamentos, portões, mobiliário de jardim, etc.

Proporciona um acabamento com efeito decorativo do tipo ferro forjado e uma boa lacagem .

Em superfícies galvanizadas ou de alumínio, as propriedades do “Vougalite Forja” podem ser melhoradas, aplicando previamente um Primário.

Especificações:

Cor - Cores de catálogo

Aspecto do Produto - Levemente em Gel

Aspecto da Película - Metálica Mate e Rugosa

Viscosidade - (65-75) KU

Secagem - Superficial: c.a. 4horas

Sobrepintura: 24 horas

COV (Compostos Orgânicos Voláteis): Valor limite EU para este produto (cat.A/i): 600 g/L (2007) / 500g/L (2010).

Este produto contém no máximo 460.69g/L. *

(Valor do produto pronto a aplicar. Não nos responsabilizamos por alterações que lhe forem feitas, fora das nossas instalações).

Diluição:

Produto fornecido sob a forma de gel, pronto a aplicar com trincha, rolo ou pincel.

Para aplicação à pistola diluir com cerca de 10% de Diluente Sintético.

Antes de proceder à sua aplicação, homogeneizar o produto muito bem.

Diluente de limpeza- Diluente Sintético.

Aplicação:

É importante desengordurar e retirar todas as partículas soltas das superfícies a pintar.

Aplicar directamente “Vougalite Forja” em uma ou duas demãos, tendo o cuidado de respeitar o tempo de secagem entre cada demão.

Aplicar o produto com trincha, rolo, pincel ou pistola.

Rendimento:

É muito variável, dependendo do estado e da qualidade do suporte.

Pode no entanto considerar-se como valor médio 6 a 8 m²/L t/Demão.

Conservação:

Três anos nas embalagens de origem, cheias e bem fechadas.

Guardar em local seco, arejado, longe de fontes de calor e de ignição e ao abrigo da geada e dos raios solares.

Informação de segurança:

Produto inflamável.

Produto nocivo por inalação e em contacto com a pele.

Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Utilizar somente em locais bem ventilados e longe de fontes de calor e de ignição.

*Para a cor cinzenta

Este produto obedece à Directiva 2004/42/CE.

Obs.: Toda a informação nesta ficha baseia-se no estado actual dos nossos conhecimentos e é fornecida de boa fé. As indicações não devem ser consideradas como garantia das propriedades específicas, mas sim como uma descrição dos produtos do ponto de vista de indicação e de aplicação. Cabe ao utilizador a responsabilidade de aplicar convenientemente esta informação.